




Fleta teknike Janar 2016.

NaturBoard FIT



Pllaka izoluese për plafon të lëshuar, tavane dhe kulme të pjerrëta

Përshkrimi i produktit

NaturBoard FIT është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve të buta. Produkti është i padjeggshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

Dimensionet e paketimit

Trashësia (mm)	Gjatësia (mm)	Gjerësia (mm)	Copa në paketë	m ² / paketë	m ³ / paketë
50	1000	600	12	7,2	0,36
60	1000	600	9	5,4	0,32
70	1000	600	8	4,8	0,34
80	1000	600	6	3,6	0,29
90	1000	600	6	3,6	0,32
100	1000	600	6	3,6	0,36
120	1000	600	5	3	0,36
150	1000	600	4	2,4	0,36
160	1000	600	3	1,8	0,29
200	1000	600	3	1,8	0,36

Karakteristikat kryesore

Izolimi termik

Vlera e ulët e koeficientit të përçueshmërisë termike $\lambda_D=0.038$ W/mK

Mbrojtja nga zjarri

Klasa e reagimit ndaj zjarrit A1, material i padjeggshëm

Izolimi akustik

Mbrojtja e shkëlqyer akustike për shkak të strukturës së dendur, fibroze të materialit


Përparësitë

- qëndrueshmëria dhe kompaktësia
- rezistenca ndaj plakjes
- produkt i favorshëm në pikëpamje shëndetësore dhe ekologjike
- mund të prehet lehtë deri në dimensionet e dëshiruara

NaturBoard FIT

Karakteristikat teknike

Karakteristikat	Njësiti	Vlera
Koeficienti i përcueshmërisë termike λ_b	W/mk	0,038
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	-	A1 - material i padjegshëm
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit r	kPa.s/m ³	>5
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ	-	~1



Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri të plafonit të lëshuar, tavaneve dhe kulmeve të pjerrëta, kudo që izolimi nuk i nënshtrohet ngarkesës shtypëse.

Pambuku mineral me ECOSE® Technology

Familja NaturBoard e produkteve të pambukut mineral guror prej muajit janar 2016, prodhohet me ndihmën e ECOSE® Technology – kjo është një teknologji e re e lidhësit pa formaldehyd të shtuar, e bazuar në materiet që ripërtërihen shpejtë, në vend të kemikaleve në bazë të naftës.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard FIT furnizohet në folie PE termokurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të jashtëzakonshme, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.



Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

