

FADIPEX RADIANTE AD



Descrizione

Fascia perimetrale adesivizzata in polietilene espanso munita di film plastico per il sormonto su pannello radiante.

Settore di impiego:

Indispensabile barriera acustica che limita la trasmissione del rumore per fiancheggiamento. Da applicare in aderenza alla parete ed in appoggio al materassino isolante per il corretto funzionamento del pavimento galleggiante realizzato con pannelli radianti.

Formato



- H 150mm X L 50m
(nr. 4 fasce per conf. = 200 ml)
- H 200mm X L 50m
(nr. 4 fasce per conf. = 200 ml)

proprietà tecniche

unità di misura

norma di riferimento

VALORE

spessore - sp.

mm

UNI EN 823

6

Voce di capitolato

Fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso munita di film plastico per il sormonto su pannello radiante. Applicare in aderenza alla parete ed in appoggio al materassino. Il pannello radiante dovrà essere posizionato in perfetta aderenza alla fascia perimetrale avendo cura di sigillare il film plastico sbordante

sopra di esso. La parte di fascia perimetrale in eccedenza va rifilata solo dopo la posa della pavimentazione di finitura. Fascia p di spess. 6 mm. di altezza cm fornita in rotoli da 50 ml.

Requisiti

